千兆位以太网到SFP光电转换器

10/100/1000Base-TX至SFP插槽，空的

Part No.: 510493

EAN-13: 0766623510493 | UPC: 766623510493

以太联Intellinet网络解决方案千兆以太网到SFP光电转换器对网络完全透明，因此网络的性能与以前完全一样，只是现在它可以同时支持铜和光纤介质。

扩大了现有网络的规模

提供光纤连接到以太网段，允许在扩展的工作组之间进一步扩展网络。还提供楼与楼之间的连接，而不需要与安装额外的路由器有关的成本和干扰。

加强网络设备之间的距离

将转换器连接到光纤段可以进一步延长网络节点之间的距离。这可以通过转换器和基于光纤的节点或网络设备之间的直接连接来实现。

布线的灵活性

网络管理员可以在网络内的任何地方安装光纤布线，而不改变基于铜缆的以太网的安排。该转换器的紧凑尺寸使其能够轻松地部署在任何狭窄的桌面位置，或用于壁挂式安装。几个转换器可以同时安装在一个19英寸机架式机箱中。

产品特点:

- 数据传输率：1000 Mbps
- 10/100/1000Base-TX自动感应RJ45端口，最大距离100米/300英尺（Cat5e及以上）
- 支持自动MDI/MDI-X的RJ45端口
- SFP（小型可插拔）光收发模块端口（不包括SFP模块）
- 用于千兆多模或单模迷你GBIC 1.25G SFP型光纤模块的模块端口
- 两个端口的电源和链接/TX的状态指示灯

有关 Intellinet 产品的更多信息，请咨询您当地的经销商或访问 www.intelllinet-network.com。此处提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
除非特别授权，否则禁止分发和复制本文档，以及使用和披露其中的内容。

- 支持9KB的巨型帧
- 外部电源适配器，5 VDC
- 可作为独立的转换器，也可与14槽光电转换器机箱（型号507356）一起使用
-
- 三年保修

产品规格:

标准
- IEEE 802.3 (双绞线以太网)
- IEEE 802.3ab (双绞线千兆以太网)
- IEEE 802.3u (双绞线快速以太网)
- IEEE 802.3z (光纤千兆以太网)

一般情况
- 媒体支持
  - 1000Base-T Cat5e或更高的UTP/STP RJ45
  - 光纤媒体支持取决于SFP模块
- 连接器
  - RJ45端口，1000Base-T
  - SFP模块插槽
- 距离
  - 100 m / 300 ft. (RJ45电缆)
  - 光纤距离取决于SFP模块
- 安全和EMI证书。FCC A级，CE，UKCA，NDAA

LED指示灯
- 电源指示
- 链接/活动 指示灯
- 全双工/碰撞 指示灯
- RJ45端口的1000 Mbps链接速度指示灯
- 光纤端口的链接指示灯

电源
- 外部电源适配器，5 VDC，1.0 A
- 功率消耗。3.0瓦（最大）。

环境
- 金属外壳
- 尺寸。96（长）×70（宽）×26（高）毫米（3.78×2.76×1.2英寸）。
- 重量：170克（0.34磅）。
- 操作温度。0 - 50 ° C (32 - 122 ° F)
- 操作湿度：10 - 80% RH，不凝结
- 存储温度：-20 - 70 ° C (-4 - 158 ° F)

包装内容
- 千兆位以太网到SFP光电转换器

有关 Intellinet 产品的更多信息，请咨询您当地的经销商或访问 www.intelllinet-network.com。此处提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
除非特别授权，否则禁止分发和复制本文档，以及使用和披露其中的内容。

- 外部电源适配器
- 说明书

有关 Intellinet 产品的更多信息，请咨询您当地的经销商或访问 www.intelllinet-network.com。此处提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
除非特别授权，否则禁止分发和复制本文档，以及使用和披露其中的内容。