



千兆RJ45铜质SFP收发器模块

1000Base-T (RJ45) 端口, 100米 (328英尺)

Part No.: **523882**

EAN-13: 0766623523882 | UPC: 766623523882

把一个SFP收发模块插槽变成一个10/100/1000 Mbps的RJ45铜质以太网端口!

Intellinet 的千兆RJ45铜质SFP光收发模块是按照MSA (多源协议) 标准制造的, 为您的SFP网络交换机增加一个千兆铜质以太网端口提供了一种经济的方式。

兼容性

网络中的兼容性是最重要的, Intellinet 的SFP收发器模块 (型号523882) 可以实现此首要。它可以与任何Intellinet 的SFP网络交换机或任何其他符合MSA的SFP交换机一起使用。由于Intellinet 的SFP收发器模块被设定为广播供应商的PN GLC-T, 因此与您的思科设备兼容。

可热插拔

Intellinet 的千兆RJ45铜质SFP光收发模块 (型号523882) 是完全可热插拔的, 这使您可以在不重启网络交换机的情况下安装该模块, 实现不间断的网络通信。

产品特点:

- 适用于任何带有SFP模块插槽的Intellinet千兆以太网交换机, 或任何符合MSA或Cisco的SFP端口
- 10/100/1000 Mbps自动适应千兆以太网RJ45端口, 支持自动MDI/MDI-X线序翻转
- 为支持SFP收发器的网络交换机或媒体转换器增加一个千兆以太网连接

- 距离支持:高达100米(328英尺)
- 符合SFP多源协议 (MSA) 的规定
- 兼容思科GLC-T收发器
- SFP标准外形尺寸
- 低功耗 (典型值1.05瓦)
- 采用全金属外壳, 电磁干扰低
- 高达1.25Gbps的双向通信
- 支持热插拔
- 三年保修

产品规格:

标准

- IEEE 802.3 (双绞线以太网)
- IEEE 802.3u (双绞线/光纤快速以太网)
- IEEE 802.3ab (双绞线千兆以太网)

一般情况

- 媒体支持。
 - 1000Base-T Cat5e或更高的UTP/STP RJ45
 - 10/100Base-TX - 10/100Base-TX Cat3或更高的UTP/STP RJ45
- 连接器。RJ45 SFP端口
- 距离: 100米 (328英尺)。
- 设计。SFP (小尺寸可插拔), 1.25Gbps
- 兼容思科GLC-T
- 认证: FCC Class B, CE Mark, RoHS

电源

- 电源要求。3.3 V
- 功率消耗。1.2瓦 (最大)。

环境

- 尺寸。67 (长) x 14 (宽) x 12 (高) [mm] / 2.64 (长) x 0.55 (宽) x 0.47 (高) [in]。
- 重量: 37克 (1.3盎司)。
- 操作温度。0 - 70 °C (32 - 158 °F)
- 操作湿度: 10 - 85% RH, 不凝结
- 存储温度: -40 - 85 °C (-40 - 185 °F)

包装内容

- 千兆位RJ45铜质SFP收发器模块

